

BCS-B-SIP124SR5-W

Kamera obrotowa IP Wi-Fi 2 Mpx, przetwornik 1/2.7" z obiektywem motozoom 2.8-12 mm.



Indeks: 11431
GTIN13/EAN13: 5904890708969

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/3465-bcs-b-sip124sr5-w-5904890708969.html>

BCS BASIC



Opis produktu

Kamera obrotowa IP Wi-Fi 2 Mpx, przetwornik 1/2.7" z obiektywem motozoom 2.8-12 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-B-SIP124SR5-W
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12mm
Apertura	F 1.6
Focus	Auto / manual

Iris	Auto
Zoom optyczny	4x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H:105.2°~29.32° V:52.6°~16.38° D:108.7°~33.3°
DORI	Detect 43~186m / Observe 17~74m / Recognize 9~37m / Identify 4~19m
Czułość kamery	0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)
Strumień główny	1920×1080 / 1280×720(25 / 30fps)
Strumień drugi	1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25 / 30fps)
Strumień trzeci	720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25 / 30fps)
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	50m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps WiFi(IEEE802.11b/g/n)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL
Rodzaj zasilania	12VDC
Pobór mocy	max 12W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-20°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø133×248mm
Waga	0.86 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~50°/s(50°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~40°/s(40°/s preset)
Zakres PAN	0°~345°
Zakres TILT	-10°~110°
Auto tracking	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak

Aksesoria



BCS-ATU-B




BCS-P-A61



BCS-AS-ATU-B



BCS-BATU-B



BCS-AS-BATU-B