

Model:

VDA-98A5

Indeks:

A53A198


Opis:

Modułowa wielorodzinna kasetka zewnętrzna, w pełni kompatybilna z systemem Eura 2 Easy, wykonana ze stali nierdzewnej, z przeznaczeniem do montażu podtynkowego. Podstawową częścią każdego zestawu modułów służącym do przesyłania sygnału wideo jest kolorowa kamera, którą obserwacje po zmroku wspomaga zestaw 3 diod LED świecącym światłem białym. Dodatkowo kasetka została wyposażona w listę lokatorską z ośmioma przyciskami po prawej stronie.

Specyfikacja techniczna:
Kasetka zewnętrzna

Napięcie zasilanie	24 V DC
Parametry sygnału wideo	CCIR
Ilość wymaganych przewodów	2, bez polaryzacji
Ilość obsługiwanych lokali	8 (przycisków)
Typ ekranu	----
Język menu	----
Napięcie zasilania zwalnicza rygla	12 V DC, 250 mA
Pobór mocy – czuwanie / praca	1 W / 5 W
Rozdzielczość obrazu	520 TVL
Wielkość ekranu	----
Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie	105°
Typ przetwornika kamery	Kolor ACS
Czas aktywacji rygla	1 s / 5 s
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Sposób montażu kasetki zewn.	Podtynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	3 diody LED (światło białe)
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Szyfrator	Nie
Czytnik linii papilarnych	----
Daszek ochronny	Nie
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy kasetki	-18°C ~ +55°C
Wymiary kasetki zewn. (W x SZ x G)	316 x 133 x 48 mm
Waga netto kasetki	1115 g
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	368 x 145 x 77 mm
Waga brutto opakowania	1292 g
Typ opakowania	Karton