



Czujnik Gazu Ziemnego SafeMi SHG-01



Czujnik SafeMi SHG-01 przeznaczony jest do monitorowania pomieszczeń pod kątem występowania w nich gazu ziemnego (LNG, metanu). Jako jeden z nielicznych posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy EN50194-1:2009 wydany przez niezależną jednostkę badawczą BRITISH STANDARD INSTITUTION, dzięki czemu może być montowany nie tylko w pomieszczeniach domowych, ale również w lokalach usługowych i użytkowych. Czujnik SafeMi SHG-01 dokonuje ciągłego pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu. W razie wykrycia ulatniającego się gazu urządzenie włącza optyczną i akustyczną sygnalizację alarmową. Alarm wyłącza się, gdy stężenie gazu spadnie poniżej wartości progowej aktywującej czujnik. Urządzenie posiada układ auto-diagnostyczny monitorujący sensor oraz wewnętrzne obwody elektroniczne. W przypadku nieprawidłowej pracy zapala się żółta dioda LED (Fault) informująca o wykryciu usterki. Czujnik zasilany jest z sieci 230V/50Hz. Może być montowany w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej -10°C oraz nie wzrasta powyżej $+40^{\circ}\text{C}$ (okresowo -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$) oraz wilgotność względna nie przekracza 95%. Produkt posiada 3-letnią gwarancję oraz 5-letni okres żywotności. Urządzenie automatycznie poinformuje o końcu trwałości i konieczności wymiany.

DANE TECHNICZNE:

Model	SafeMi SHG-01
Zasilanie	z sieci 230V
Wykrywa	Gaz Ziemny (LNG, Metan)
Żywotność	5 lat
Gwarancja	3 lata
Certyfikaty	EN50194
Opakowanie	15 x 12 x 5,5 cm (10 sztuk w opak. zbior.)
Wymiary	11 x 7,5 x 3,5 cm (wys. x szer. x gł.)
Kod EAN	5903714407385

